

## АНКЕТА № 3

**обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении  
его доступности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением математики

\_\_\_\_\_ (полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail \_\_\_\_\_ school8str@yandex.ru \_\_\_\_\_

Ведомственная принадлежность объекта \_\_\_\_\_ муниципальная \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_ общее образование \_\_\_\_\_  
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта \_\_\_\_\_ муниципальная \_\_\_\_\_  
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта \_\_\_\_\_ отдельное здание, 3-х этажное, 1987 г. построено \_\_\_\_\_  
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_ 663/750 \_\_\_\_\_  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

# 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1	Вход на территорию:	К	наличие	да	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	95 см	
	Знак доступности учреждения			да	
	Автостоянка посетителей			нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	50м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	не менее 180 см на- личие наличие  наличие	более 180 см	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие  наличие	нет	
2	Пандус:	К, О	ИД-не более 1:10	1:10	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К К. О	<b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>		
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	да да	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x300	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	да	
	Навес	К, О, С	наличие	да	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	да	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	да да	
4	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	да	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	да	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см</b> <b>не менее 150x150 см</b>	да да	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	да да да	
	Нескользкое покрытие	К, О	<b>наличие</b>	да	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	нет	
5	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	да	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см</b> <b>не более 2,5 см</b>	да да	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>б.коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	да	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	да  да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	да	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	   нет	
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b> <b>наличие</b>	нет	

1	2	3	4	5	6
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	<b>наличие</b>	нет	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	нет	
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	нет	
	Уклон	К	<b>И/Л - не более 1/12</b>	нет	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	нет	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	нет	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	нет	
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
7	<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	да	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	да	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	да	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	нет	
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	нет	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		нет	
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	нет	



1	2	3	4	5	6
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	нет	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
8	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	да	
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	<b>не менее 130 85 см 75-85 см наличие</b>	да да	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см  наличие не менее 80x120 см  наличие</b>	2 ед. да да  да  нет	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	да	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	да	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	нет	

1	2	3	4	5	6
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- а) на территории объекта
  - б) на входной группе
  - в) на путях передвижения
  - г) в зоне оказания услуги
  - д) в санитарных помещениях
  - ж) по средствам информации и коммуникации на объекте
- з) подъёмник или лифт на 2ой и 3й этажи

Соловьева С.В. - заместитель председателя комитета по образованию,  
председатель комиссии. \_\_\_\_\_

(подпись)

Члены комиссии:

Калистратова В.Г. - ведущий специалист комитета по образованию. \_\_\_\_\_

(подпись)

Вишнякова Т.А., ведущий специалист МАУ «Центр сопровождения образовательных учреждений». \_\_\_\_\_

(подпись)

Докучаев С.В., заведующий отделом по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района. ( по согласованию). \_\_\_\_\_

Федорова Н.И., председатель Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации  
(НООО) Всероссийского общества инвалидов. ( по согласованию )

Директор МАОУ

И.О. Фамилия



« 25 » сентября 2012 года

*В. Г. Алексеев*